

## Zusammenstellung der wichtigsten Vorschriften über die Waffen nach IMSSU

### Disziplinen

Faustfeuerwaffen Grosskaliber  
Faustfeuerwaffen Kleinkaliber  
Faustfeuerwaffen Feldpistole  
Gewehr Grosskaliber  
Gewehr Kleinkaliber

### Kategorien (Events)

Faustfeuerwaffen Grosskaliber	Revolver Production Standing Unlimited
Faustfeuerwaffen Kleinkaliber	Revolver Production Standing Unlimited
Faustfeuerwaffen Feldpistole	Production Any Sight
Gewehr Grosskaliber	Hunting Rifle Silhouette Rifle
Gewehr Kleinkaliber	Light Rifle Silhouette Rifle

### Grosskaliber Revolver

- mindesten 30 Stk produziert
- Katalog
- für jedermann erhältlich
- offene Visierung (keine optische Visierung / Diopter, Ringkorne etc erlaubt)
- max. Gewicht 1814 Gramm (komplett, mit leerem Magazin)
- max. Lauflänge 273 mm (ohne Trommel)
- max. Waffenlänge 457 mm
- max. Länge der Visierlinie 342 mm
- max. Dicke des Griiffs 64 mm
- restl. Vorschriften betreffend Griff wie UIT Zentralfeuerpistole
- Laufachse wie UIT Zentralfeuerpistole
- es sind keine verstellbaren Griffteile erlaubt (z.B. Handballenauflage)
- bei Double Action Revolvern muss die Double Action Funktion funktionieren
- die Trommel muss sich nur durch spannen des Hahnes drehen (Single Action Revolver) oder durch durchziehen des Abzuges (Double Action Revolver) lassen
- Abzug darf überarbeitet werden (nur unveränderte Originalteile)
- Alle Kaliber, die ein Hersteller anbietet, sind erlaubt. Gibt es keine Hülsen dazu im Handel, müssen mindestens Ladewerkzeuge erhältlich sein.

- Mündungsbremsen, Entlastungsbohrungen und Kompensatoren sind nicht erlaubt.

### **Grosskaliber Production**

- mindesten 30 Stk produziert
- Katalog
- für jedermann erhältlich
- Alle Verschlussysteme sind erlaubt
- nur offene Visierung (keine optische Visierung / Diopter, Ringkorne etc erlaubt)
- max. Gewicht 1814 Gramm (komplett, mit leerem Magazin)
- max. Lauflänge 273 mm (ohne Trommel)
- max. Waffenlänge 406 mm
- max. Länge der Visierlinie 342 mm
- max. Dicke des Griiffs 64 mm
- restl. Vorschriften betreffend Griff wie UIT Zentralfeuerpistole
- Laufachse wie UIT Zentralfeuerpistole
- es sind keine verstellbaren Griffteile erlaubt (z.B. Handballenauflage)
- Abzug darf überarbeitet werden (nur unveränderte Originalteile)
- Alle Kaliber die ein Hersteller anbietet, sind erlaubt. Gibt es keine Hülsen dazu im Handel, müssen mindestens Ladewerkzeuge erhältlich sein.
- Mündungsbremsen, Entlastungsbohrungen und Kompensatoren sind nicht erlaubt.

### **Grosskaliber Standing**

- Wie Grosskaliber Revolver oder Production

### **Grosskaliber Unlimited**

- Alle Verschlussysteme sind erlaubt
- nur offene Visierung (keine optische Visierung / Diopter, Ringkorne etc erlaubt)
- max. Gewicht 2041 Gramm (komplett, mit leerem Magazin)
- max. Lauflänge 381 mm (ohne Trommel)
- max. Waffenlänge 635 mm
- max. Länge der Visierlinie 381 mm
- max. Länge der Visierung inkl. Visierabdeckungen, Kornabdeckungen etc. ist 457 mm
- Mündungsbremsen, Entlastungsbohrungen und Kompensatoren sind nicht erlaubt.
- Alle Kaliber erlaubt

### **Kleinkaliber Revolver**

- Wie Grosskaliber Revolver
- jedoch nur Kaliber 22 Short, 22 Long oder 22 Long Rifle

### **Kleinkaliber Production**

- Wie Grosskaliber Production
- jedoch nur Kaliber 22 Short, 22 Long oder 22 Long Rifle

### **Kleinkaliber Unlimited**

- Wie Grosskaliber Unlimited
- jedoch nur Kaliber 22 Short, 22 Long oder 22 Long Rifle

### **Feldpistole Production**

- Wie Grosskaliber Revolver oder Grosskaliber Production
- jedoch:
  - Randzünder-Kaliber nicht erlaubt
  - max. Hülsenlänge 35.64 mm

### **Feldpistole Production-Scoped**

- Wie Grosskaliber Revolver oder Grosskaliber Production
- jedoch:
  - Randzünder-Kaliber nicht erlaubt
  - max. Hülsenlänge 35.64 mm
- Die Zieleinrichtungsbefestigung muss serienmässig für den entsprechenden Waffentyp hergestellt werden und für jedermann erhältlich sein
- Die Befestigung muss betreffend Form und Finish immer sein, wie vom Hersteller produziert
- Die Distanz zwischen der Laufachse und der Zieleinrichtungssachse darf max. 76 mm betragen
- Die Zieleinrichtung muss serienmässig hergestellt werden und für jedermann erhältlich sein
- Die Zieleinrichtung muss betreffend Form und Finish immer sein, wie vom Hersteller produziert
- Die Abdeckungen für die Verstellerschrauben an der Visiereinrichtung dürfen entfernt werden
- Alle Arten von Zieleinrichtungen sind erlaubt, ausser Laserstrahl-Einrichtungen

### **Grosskaliber Hunting Rifle**

- Kaliber min. .243“ (6 mm), Zentralzündung
- Repetiergewehre mit funktionierendem Magazin und Zuführung
- Einzelschussgewehre (keine Zylinderverschlüsse erlaubt) müssen einen zweiteiligen Schaft (Kolben und Vorderschaft) aufweisen
- max. Gewicht 4.2 kg
- Offene oder optische Visierung erlaubt
- Distanz zwischen Oberkante Verschlusschülse und Unterkante des ZF max. 38 mm
- keine seitlich verschobene Befestigung des ZF erlaubt
- Befestigung und ZF müssen serienmässig hergestellt sein
- Abzugsgewicht min. 907 Gramm
- Waffe muss funktionierende Sicherung aufweisen
- Schaft muss Originalschaft sein. Epoxy-Bettung erlaubt. Montage von Gummischaftkappe erlaubt.
- Der Lauf muss Original sein oder die Originalkontur aufweisen.
- Es darf eine neue Laufmündung geschnitten werden
- Nur Kaliber, die der Hersteller offiziell anbietet
- Mündungsbremsen, Entlastungsbohrungen und Kompensatoren sind nicht erlaubt.

### **Grosskaliber Silhouette Rifle**

- Kaliber min. .243“ (6 mm), Zentralzündung
- max. Gewicht 4.6 kg
- max. Lauflänge 762 mm
- Offene oder optische Visierung erlaubt
- Der Vorderschaft darf die Abmessungen von 57 mm in der Breite und 57 mm in der Tiefe, gemessen ab Laufachse, nicht überschreiten. Ebenso darf seine Länge 203 mm, gemessen ab vorderem Ende der Verschlusschülse, nicht überschreiten.
- Der Kolbenrücken darf nicht höher sein als die Laufachse, nur eine Backenaufgabe darf max. 12 mm über die Laufachse reichen.
- Der untere Ecken des Kolbens darf nicht mehr als 178 mm unter der Laufachse liegen.
- Abzugsbügel darf nicht tiefer als max. 33 mm unter den Vorderschaft reichen
- Verstellbare Backenaufgabe und Schaftkappen sind nicht erlaubt.
- Riemen zum schiessen nicht erlaubt
- Mündungsbremsen, Entlastungsbohrungen und Kompensatoren sind nicht erlaubt.

### **Kleinkaliber Light Rifle**

- Kaliber 22 Short, 22 Long oder 22 Long Rifle
- Repetiergewehre mit funktionierendem Magazin und Zuführung
- Einzelschussgewehre (keine Zylinderverschlüsse erlaubt) müssen einen zweiteiligen Schaft (Kolben und Vorderschaft) aufweisen
- max. Gewicht 3.5 kg
- Offene oder optische Visierung erlaubt
- Distanz zwischen Oberkante Verschlusschülse und Unterkante des ZF max. 38 mm
- keine seitlich verschobene Befestigung des ZF erlaubt
- Befestigung und ZF müssen serienmässig hergestellt sein
- Abzugsgewicht min. 907 Gramm
- Waffe muss funktionierende Sicherung aufweisen
- Schaft muss Originalschaft sein. Epoxy-Bettung erlaubt. Montage von Gummischaftkappe erlaubt.
- Der Lauf muss Original sein oder die Originalkontur aufweisen.
- Es darf eine neue Laufmündung geschnitten werden
- Mündungsbremsen, Entlastungsbohrungen und Kompensatoren sind nicht erlaubt.

### **Kleinkaliber Silhouette Rifle**

- Kaliber 22 Short, 22 Long oder 22 Long Rifle
- max. Gewicht 4.6 kg
- max. Lauflänge 762 mm
- Offene oder optische Visierung erlaubt

- Der Vorderschaft darf die Abmessungen von 57 mm in der Breite und 57 mm in der Tiefe, gemessen ab Laufachse, nicht überschreiten. Ebenso darf seine Länge 203 mm, gemessen ab vorderem Ende der Verschlusshülse, nicht überschreiten.
- Der Kolbenrücken darf nicht höher sein als die Laufachse, nur eine Backenauflage darf max. 12 mm über die Laufachse reichen.
- Der untere Ecken des Kolbens darf nicht mehr als 178 mm unter der Laufachse liegen.
- Abzugbügel darf nicht tiefer als max. 33 mm unter den Vorderschaft reichen
- Verstellbare Backenauflage und Schaftkappen sind nicht erlaubt.
- Riemen zum schießen nicht erlaubt
- Mündungsbremsen, Entlastungsbohrungen und Kompensatoren sind nicht erlaubt.